



Secretaria Municipal de Saúde

Município de Atílio Vivacqua

Estado do Espírito Santo

E-mail:saude@pmav.es.gov.br

**AUTORIZAÇÃO CARONA NA ATA
ATA SRP PREGÃO nº 02/2025**

A empresa EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI, CNPJ 33.246.555/0001-77, ACEITA oferecer a **Secretaria Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua**, os itens detalhados abaixo e nas quantidades previstas no termo de homologação; por tê-los vencido no **PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2025** como previsto na Ata de Registro de Preços nº 109/2025, não prejudicando as obrigações anteriores assumidas, conforme prevê o Decreto Nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

Concordamos em entregar o material solicitado abaixo no endereço do órgão:

Secretaria Municipal de Saúde - Praça José Valentim Lopes, 08, Centro, Atílio Vivacqua,

Espírito Santo – CEP: 29.490-000 | E-mail:saude@pmav.es.gov.br | Telefone:(28) 3026-9603

Item	Especificação	Unid.	Marca / Fabricante	Quant. solicitada	Valor Unit.	Valor Total
1	ALTA ROTAÇÃO composto por turbina de alta rotação com 400.000 rpm mais ou menos 10%, esterilizável em autoclave, deve ter corpo em aço inoxidável, sistema push button, a cabeça deve medir no máximo (12,5x13,5mm), deve possuir no mínimo 3 saídas de spray, rolamentos de cerâmica e sistema que evita entrada de resíduos na cabeça. Deve ter potência mínima de 27W.Deve suportar	UNID.	NSK / PANA MAX 2	10	R\$ 860,00	R\$ 8.600,00



	autoclavagem com temperatura de 135°C. Deve possuir certificado do Inmetro, comprovando através de gravação a laser na própria peça e certificado em nome do fabricante. Deve possuir sistema de rotor com cartucho e rolamento encapsulado. Certificação do INMETRO. Ficha técnica do produto e/ou manual e garantia mínima de 12 meses.					
6	COMPRESSOR PARA ATÉ DOIS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS: compressor isento de óleo, com no mínimo dois motores de 1 hp de potência, 220V, deslocamento de ar de no mínimo 12 PCM e reservatório com mínimo de 100 litros, Rotação máxima de 1.800 RPM por motor. Cabeçotes devem ser construídos em ferro fundido. Mínimo de quatro pistões, sendo dois em cada motor. O equipamento deve acompanhar chave magnética, purgador eletrônico de 1/4 pés de borracha. Certificação do INMETRO. Ficha técnica do produto e/ou manual e garantia mínima de 12 meses.	UNID.	CHIAPERINI/MOTOCOMP R.12BPV 150L S/OLEO C	1	R\$ 9.971,00	R\$ 9.971,00
7	CONSULTORIO ODONTOLÓGICO COMPLETO Composto por: CADEIRA ODONTOLÓGICA, com movimentos automáticos, acionada por motor-reductor de corrente contínua. Acionamento através de pedal de	UNID.	SAEVO/S202 + KIT ACADEMICO NSK CABEÇOTE 5 LEDS + 02 FISIOMOCHOS SPACE LAYOUT + FILTRO DE AR TRIPLO	2	R\$ 19.130,00	R\$ 38.260,00



comando fixo na base da cadeira que aciona o refletor, a movimentação do encosto e assento, capacidade de elevação de 200 kg, volta à zero, no mínimo 3 posições de trabalho programáveis. Articulação única do encosto. Base construída em aço e sem necessidade de fixação no piso, protegida por debrun antiderrapante. Encosto de cabeça anatômico, removível com regulagem de altura e com sistema bi-articulável. Caixa de ligação integrada na base da cadeira. Equipo Odontológico Equipo tipo flex, acoplado à cadeira, braço articulável com movimentos horizontais e verticais, com dispositivo de travamento pneumático para os movimentos verticais, acionado por botão localizado no corpo do equipo. Seleção automática das pontas, através de válvula pneumática. Suporte das pontas individual construído em ABS de alto impacto. Sistema de assepsia das pontas através de água clorada com válvula ant-refluxo para evitar contaminação cruzada. Mangueiras lisas, arredondadas, sem ranhuras ou estrias, leves e flexíveis. Pedal progressivo de acionamento das pontas. Reservatório de água com capacidade mínima de 800 ml (p/ seringa e spray das pontas),



translúcidos, de fácil acesso e pressurização automática. Composto por: uma Seringa tríplex com design arredondado, bico giratório, removível e autoclavável, um Terminal com micromotor odontológico esterilizável em autoclave, rotação de 25.000 rpm mais ou menos 10%, sistema de encaixe rápido das pontas com giro de 360º de peças acopladas e encaixe borden com contra ângulo com cabeça reduzida, com corpo em aço inoxidável e esterilizável em autoclave e acoplável ao micromotor intra, Deve possuir sistema de rotor com cartucho e rolamento encapsulado, transmissão 1:1, giro 360º no micromotor e rotação de 40.000 rpm mais ou menos 10%, sistema push button e irrigação externa. , um Terminal com alta rotação com 400.000 rpm mais ou menos 10%, esterilizável em autoclave, deve ter corpo em aço inoxidável, sistema push button, a cabeça deve medir no máximo (12,5x13,5mm), deve possuir no mínimo 3 saídas de spray, rolamentos de cerâmica e sistema que evita entrada de resíduos na cabeça. Deve ter potência mínima de 27 W, Deve possuir sistema de rotor com cartucho e rolamento encapsulado e esterilizável a 135ºC . Unidade Auxiliar rebatível, Cuba da cuspideira removível para assepsia



construída em porcelana. Corpo da unidade construído em aço maciço, com tratamento anti-corrosivo. Acionamento de água elétrico através sensor de presença possibilitando economia de água em toda rede municipal. Corpo revestido em poliestireno de alto impacto ABS. Mangueiras arredondadas, leves, flexíveis, e engate rápido que conectam e desconectam facilmente sem a necessidade de ferramentas. Composta por: um sugador Venturi e um sugador a vácuo REFLETOR ODONTOLÓGICO, Refletor para uso odontológico com intensidade mínima de 30.000 Lux com acionamento localizado no pedal da cadeira. Cabeçote em material resistente, com no mínimo 5 leds com iluminação direta com proteção dos leds em policarbonato e possibilitando duas cores de luz, branca e laranja giro de 620º. Puxadores bilaterais em forma de alça removíveis sem uso de ferramentas para autoclavar. Deve acompanhar dois fisiomocho com regulagem de altura do assento através de pistão cromado. Regulagem de altura do encosto através de mecanismo catraca auto ajustável com no mínimo 10 pontos de regulagem; Mecanismo sincronizado de regulagem de assento/encosto. Acabamento nas					
---	--	--	--	--	--



	partes metálicas em cromo duro. Cinco rodízios em poliuretano de no mínimo 60 mm de diâmetro na cor cinza com banda em PU, encosto ensacado com espuma injetada e revestida revestido por tecido sintético antibactericida. Assento estofado com espuma injetada e revestido por tecido sintético antibactericida, antichama e impermeável, inclinação do Do encosto através de mecanismo alavancável 35 graus; deve acompanhar filtro de ar com vazão mínima de 690 litros/minutos à 6 bar de pressão, conexão de ¼ com engate rápido, corpo em alumínio, copo em policarbonato com dreno manual, elementos filtrantes de Polietileno, Coalescente e Carvão ativado, conjunto regulador e manômetro com variação de 0 a 10 bar Certificação do INMETRO. Ficha técnica do produto e/ou Manual e garantia mínima de 12 meses.					
9	FISIOMOCHO com regulagem de altura do assento através de pistão cromado. Regulagem de altura do encosto através de mecanismo catraca auto ajustável com no mínimo 10 pontos de regulagem; Mecanismo sincronizado de regulagem de assento/encosto. Acabamento nas partes metálicas em cromo duro. Cinco rodízios em poliuretano de no mínimo 60 mm de	UNID.	LAYOUT/SPACE	2	R\$ 1.899,00	R\$ 3.798,00



	diâmetro na cor cinza com banda em PU, encosto ensacado com espuma injetada e revestida revestido por tecido sintético antibactericida. Assento estofado com espuma injetada e revestido por tecido sintético antibactericida, antichama e impermeável, inclinação do encosto através de mecanismo alavancável 35 graus. Certificação do INMETRO. Ficha técnica do produto e/ou manual e garantia mínima de 12 meses.					
10	FOTOPOLIMERIZADOR - Deve possuir potência de até 2500 mW/cm². Possuir no mínimo dois modos de potência para o dentista usar em baixa ou em alta potência de acordo com o procedimento necessário. Ter capacidade de polimerizar camadas de resinas em apenas 1 segundo dando agilidade aos trabalhos em nossos postos de saúde. O led deve ficar na ponta do aparelho para melhor entrega de energia.não deve ter fibra ótica visando evitar quebras e custos para o município. Deve acompanhar protetor ocular, ponta de aplicação, capas de proteção da ponta e escala de espessura para tempo de cura de resina. A bateria deve ser de li-lon de no mínimo 1300mAh, O led deve ser de no mínimo 5W de potência, o peso máximo deve ser de 300G. Certificação do INMETRO.	UNID.	MMO/OLIGHT	2	R\$ 1.299,00	R\$ 2.598,00



	Ficha técnica do produto e/ou manual e garantia mínima de 12 meses.					
12	MICRO MOTOR com rotação de 25.000 rpm mais ou menos 10%, sistema de encaixe rápido das pontas com giro de 360º de peças acopladas e encaixe borden. Corpo deve ser em aço inoxidável. Deve possuir gravação a laser o nome e o logotipo do município. Deve possuir certificado do Inmetro, comprovando através de gravação a laser na própria peça e certificado em nome do fabricante. Deve suportar autoclavagem com temperatura de 135°C. Certificação do INMETRO. Ficha técnica do produto e/ou manual e garantia mínima de 12 meses.	UNID.	NSK/FX205	6	R\$ 1.190,00	R\$ 7.140,00
13	ULTRASSOM de 28Khz com três modos de trabalho, sendo endodontia, periodontia e raspagem. Compacto e com peso máximo de 1,0 quilo. Estrutura construída em material resistente. Acionamentos das funções com apenas um toque e sem necessidade de apertar botões. Deve possuir console com painel de controle totalmente liso, com facilidade de assepsia e impermeável. O Transdutor deve ser construído em Duro-alumínio, iluminação com no mínimo 5 leds, sistema de proteção dos leds visando maior vida útil ao conjunto, removível e	UNID.	DTE/S6 + CART TROLLEY	2	R\$ 4.430,00	R\$ 8.860,00



autoclavável, suportando até 134°C. Deve possibilitar força de saída de até 2 niltons e potência de até 20W. Acompanha pedal de acionamento equipado a prova de gotejamento. Equipamento montado sobre carro construído em aço maciço com pintura epoxi, com duas prateleiras, dois suportes, equipado com tomadas e toda parte elétrica necessária ao funcionamento, quatro rodízios duplos sendo 2 com travas de segurança. Deve vir acompanhado de sete pontas, uma chave de torque, chave endo, sistema de engates rápidos e reservatório de água, anéis impermeáveis e led. Certificação do INMETRO. Ficha técnica do produto e/ou manual e garantia mínima de 12 meses.					
VALOR TOTAL					R\$ 79.227,00

Validade da proposta: 30 (trinta) dias

NÃO ACEITAMOS RECEBER EMPENHOS APÓS O VENCIMENTO DA PROPOSTA

Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias

Nome da Empresa: EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI | CNPJ: 33.246.555/0001-77

Endereço: Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº2764/loja01, Jesus de Nazareth, Vitória - ES

CEP: 29.052-015. | Telefone: (27) 3026-8792

E-mail: licita.egr@hotmail.com

EGR Equipamentos e Soluções Eireli - CNPJ: 33.246.555/0001-77

Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2764, loja 1, Jesus de Nazareth, Vitória - ES - CEP. 29052-015

Telefone: (27) 3026-8792



Dados Bancários para Pagamento: Banco do Brasil, Agência 1802-3

Conta Corrente 27986-2

Inscrição Estadual: 083555145

Inscrição Municipal: 1261092

EGR EQUIPAMENTOS
E SOLUCOES
LTDA:332465550001
77

Assinado de forma digital
por EGR EQUIPAMENTOS E
SOLUCOES
LTDA:33246555000177
Dados: 2026.01.21
15:43:28 -03'00'

Vitória - ES, 21 de janeiro de 2026.





INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 10/02/2026 10:37:44 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CINTIA TEIXEIRA NARLIM (GERENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/NGFMS - SEMSA - PMAV)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-JPFSQX>