



OF. SEMSA/GABINETE DA SECRETÁRIA/Nº 016/2026.

Atílio Vivacqua/ES, 22 de janeiro de 2026.

Ao

**CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO SUDOESTE SERRANA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO – CIM PEDRA AZUL**

Av. Marechal Deodoro, nº 126, Centro

Afonso Cláudio/ES

CNPJ nº 02.760.004/0001-01

A/C: Sr. LUCIANO RONCETTI PIMENTA

Presidente do CIM Pedra Azul

Assunto: Solicitação de liberação para adesão à Ata de Registro de Preços nº 109/2025 – Pregão Eletrônico nº 02/2025.

Senhor Presidente,

O Município de Atílio Vivacqua/ES, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, solicitar a liberação para adesão (carona) à Ata de Registro de Preços nº 108/2025, decorrente do Pregão Eletrônico nº 02/2025, Processo nº 158/2024, promovido por este respeitável Consórcio Público da Região Sudoeste Serrana do Estado do Espírito Santo – CIM Pedra Azul.

A referida Ata registra os preços ofertados pela empresa EGR Equipamentos e Soluções EIRELI, inscrita no CNPJ nº 33.246.555/0001-77, com sede na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2764, Loja 01, Jesus de Nazareth, Vitória/ES, CEP 29.052-015, neste ato representada por sua Sócia/Administradora, Sra. Evelinne Borges de Souza, atendendo às condições previstas no instrumento convocatório, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e da Resolução CIM Pedra Azul nº 03/2024.



Informamos que o valor total a ser aderido corresponde a R\$ 79.227,00 (setenta e nove mil, duzentos e vinte e sete reais), equivalente a 1,91% do valor total da Ata, respeitando os limites legais estabelecidos.

Dessa forma, solicita-se a anuência e liberação formal desse Consórcio para adesão à Ata supracitada, contemplando os seguintes itens e quantitativos:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	MARCA/ FABRICANTE	QUANT. MÁXIMA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	ALTA ROTAÇÃO composto por turbina de alta rotação com 400.000 rpm mais ou menos 10%, esterilizável em autoclave, deve ter corpo em aço inoxidável, sistema push button, a cabeça deve medir no máximo (12,5x13,5mm), deve possuir no mínimo 3 saídas de spray, rolamentos de cerâmica e sistema que evita entrada de resíduos na cabeça. Deve ter potência mínima de 27W. Deve suportar autoclavagem com temperatura de 135°C. Deve possuir certificado do Inmetro, comprovando através de gravação a laser na própria peça e certificado em nome do fabricante. Deve possuir sistema de rotor com cartucho e rolamento encapsulado. UNID. Quant. máxima Valor Unit. Valor Total NSK / PANA MAX 2 Certificação do INMETRO. Ficha técnica do produto e/ou manual e garantia mínima de 12 meses.	UNID.	NSK / PANA MAX 2	10	R\$ 860,00	R\$ 8.600,00
6	COMPRESSOR PARA ATÉ DOIS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS: compressor isento de óleo, com no mínimo dois motores de 1 hp de potência, 220V, deslocamento de ar de no mínimo 12 PCM e reservatório com mínimo de 100 litros, Rotação máxima de 1.800 RPM por motor. Cabeçotes devem ser construídos em ferro fundido. Mínimo de quatro pistões, sendo dois em cada motor. O equipamento deve acompanhar chave magnética, purgador eletrônico de 1/4 pés de borracha. Certificação do INMETRO. Ficha técnica do produto e/ou manual e garantia mínima de 12 meses.	UNID.	CHIAPERINI/ MOTOCOMPR .12BPV 150L S/OLEO C	01	R\$ 9.971,00	R\$ 9.971,00
7	CONSULTORIO ODONTOLÓGICO COMPLETO Composto por: CADEIRA ODONTOLÓGICA, com movimentos automáticos, acionada por moto redutor de corrente contínua. Acionamento através de pedal de comando fixo na base da cadeira que aciona o refletor, a movimentação do encosto e assento, capacidade de elevação de 200 kg, volta à zero, no mínimo 3 posições de trabalho programáveis. Articulação única do encosto. Base construída em aço e sem necessidade de fixação no piso, protegida por debrun antiderrapante. Encosto de cabeça anatômico, removível com regulagem de altura e com sistema bi-articulável. Caixa de ligação integrada na base da cadeira. Equipo Odontológico Equipo tipo flex, acoplado à cadeira, braço	UNID.	SAEVO/S202 + KIT ACADEMICO NSK CABEÇOTE 5 LEDS + 02 FISIOMOCHO S SPACE LAYOUT + FILTRO DE AR TRIPLO	02	R\$ 19.130,00	R\$ 38.260,00



articulável com movimentos horizontais e verticais, com dispositivo de travamento pneumático para os movimentos verticais, acionado por botão localizado no corpo do equipo. Seleção automática das pontas, através de válvula pneumática. Suporte das pontas individual construído em ABS de alto impacto. Sistema de assepsia das pontas através de água clorada com válvula ant-refluxo para evitar contaminação cruzada. Mangueiras lisas, arredondadas, sem ranhuras ou estrias, leves e flexíveis. Pedal progressivo de acionamento das pontas. Reservatório de água com capacidade mínima de 800 ml (p/ seringa e spray das pontas), translúcidos, de fácil acesso e pressurização automática. Composto por: uma Seringa tríplice com design arredondado, bico giratório, removível e autoclavável, um Terminal com micro motor odontológico esterilizável em autoclave, rotação de 25.000 rpm mais ou menos 10%, sistema de encaixe rápido das pontas com giro de 360° de peças acopladas e encaixe borden com contra ângulo com cabeça reduzida, com corpo em aço inoxidável e esterilizável em autoclave e acoplável ao micromotor intra, Deve possuir sistema de rotor com cartucho e rolamento encapsulado, transmissão 1:1, giro 360° no micromotor e rotação de 40.000 rpm mais ou menos 10%, sistema push button e irrigação externa. , um Terminal com alta rotação com 400.000 rpm mais ou menos 10%, esterilizável em autoclave, deve ter corpo em aço inoxidável, sistema push button, a cabeça deve medir no máximo (12,5x13,5mm), deve possuir no mínimo 3 saídas de spray, rolamentos de cerâmica e sistema que evita entrada de resíduos na cabeça. Deve ter potência mínima de 27 W, Deve possuir sistema de rotor com cartucho e rolamento encapsulado e esterilizável a 135°C . Unidade Auxiliar rebatível, Cuba da cuspeira removível para assepsia construída em porcelana. Corpo da unidade construído em aço maciço, com tratamento anti corrosivo. Acionamento de água elétrico através sensor de presença possibilitando economia de água em toda rede municipal. Corpo revestido em poliestireno de alto impacto ABS. Mangueiras arredondadas, leves, flexíveis, e engate rápido que conectam e desconectam facilmente sem a necessidade de ferramentas. Composta por: um sugador Venturi e um sugador a vácuo REFLETOR ODONTOLÓGICO, Refletor para uso odontológico com intensidade mínima de 30.000 Lux com acionamento localizado no pedal da cadeira. Cabeçote em material resistente, com no mínimo 5 leds com iluminação direta com proteção dos leds em policarbonato e possibilitando duas cores de luz, branca e laranja giro de 620°. Puxadores bilaterais em forma de alça removíveis sem uso de ferramentas para autoclavar. Deve acompanhar dois fisiomocho com regulagem de altura do assento através de pistão cromado. Regulagem de altura do encosto através de mecanismo catraca auto ajustável com no mínimo 10 pontos de regulagem; Mecanismo sincronizado de					
---	--	--	--	--	--



	regulagem de assento/encosto. Acabamento nas partes metálicas em cromo duro. Cinco rodízios em poliuretano de no mínimo 60 mm de diâmetro na cor cinza com banda em PU, encosto ensacado com espuma injetada e revestida revestido por tecido sintético antibactericida. Assento estofado com espuma injetada e revestido por tecido sintético antibactericida, antichama e impermeável, inclinação do Do encosto através de mecanismo alavancável 35 graus; deve acompanhar filtro de ar com vazão mínima de 690 litros/minutos à 6 bar de pressão, conexão de ¼ com engate rápido, corpo em alumínio, copo em policarbonato com dreno manual, elementos filtrantes de Polietileno, Coalescente e Carvão ativado, conjunto regulador e manômetro com variação de 0 a 10 bar Certificação do INMETRO. Ficha técnica do produto e/ou Manual e garantia mínima de 12 meses. CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO ELÉTRICO PORTÁTIL Consultório odontológico elétrico portátil com carenagem construída em poliestireno com cantos lisos. Deve possuir sistema de movimentação através de rodízios em silicone. Potencia máxima de 700 Watts. Deve ter alimentação Bivolt. Deve possuir dimensões máximas de (ALT. X Larg. X Prof.): 900 mm x 400 x 400 mm e peso máximo de 15 quilos. Deve possuir sistema de vácuo com capacidade para chegar até 1400 mm de coluna d'água e vazão de ar de no mínimo 300 litros por minuto. Deve possuir reservatório de no mínimo 5 litros com sistema que proporciona o desligamento do equipamento, evitando o transbordamento dos efluentes ao atingir a capacidade máxima do reservatório. Acompanhar Micro motor elétrico com capacidade para chegar até 40000 rpm com iluminação através de led e torque de no mínimo de 3 n.cm. Deve acompanhar um contra ângulo multiplicador 1:5 que possibilita trabalhar em até 200000 rpm e uma seringa tríplice pneumática alimentada por um compressor de ar interno que faz parte do consultório. Certificação do INMETRO. Ficha técnica do produto e/ou manual e garantia mínima de 12 meses.					
9	FISIOMOCHO com regulagem de altura do assento através de pistão cromado. Regulagem de altura do encosto através de mecanismo catraca auto ajustável com no mínimo 10 pontos de regulagem; Mecanismo sincronizado de regulagem de assento/encosto. Acabamento nas partes metálicas em cromo duro. Cinco rodízios em poliuretano de no mínimo 60 mm de diâmetro na cor cinza com banda em PU, encosto ensacado com espuma injetada e revestida revestido por tecido sintético antibactericida. Assento estofado com espuma injetada e revestido por tecido sintético antibactericida, antichama e impermeável, inclinação do encosto através de mecanismo alavancável 35 graus. Certificação do INMETRO. Ficha técnica do produto e/ou manual e garantia mínima de 12 meses.	UNID.	LAYOUT/SPA CE	02	R\$ 1.899,00	R\$ 3.798,00



10	FOTOPOLIMERIZADOR - Deve possuir potência de até 2500 mW/cm². Possuir no mínimo dois modos de potência para o dentista usar em baixa ou em alta potência de acordo com o procedimento necessário. Ter capacidade de polimerizar camadas de resinas em apenas 1 segundo dando agilidade aos trabalhos em nossos postos de saúde. O led deve ficar na ponta do aparelho para melhor entrega de energia.não deve ter fibra ótica visando evitar quebras e custos para o município. Deve acompanhar protetor ocular, ponta de aplicação, capas de proteção da ponta e escala de espessura para tempo de cura de resina. A bateria deve ser de li-Ion de no mínimo 1300mAh, O led deve ser de no mínimo 5W de potência, o peso máximo deve ser de 300G. Certificação do INMETRO. Ficha técnica do produto e/ou manual e garantia mínima de 12 meses.	UNID.	MMO/OLIGHT	02	R\$ 1.299,00	R\$ 2.598,00
12	MICRO MOTOR com rotação de 25.000 rpm mais ou menos 10%, sistema de encaixe rápido das pontas com giro de 360° de peças acopladas e encaixe borden. Corpo deve ser em aço inoxidável. Deve possuir gravação a laser o nome e o logotipo do município. Deve possuir certificado do Inmetro, comprovando através de gravação a laser na própria peça e certificado em nome do fabricante. Deve suportar autoclavagem com temperatura de 135°C. Certificação do INMETRO. Ficha técnica do produto e/ou manual e garantia mínima de 12 meses.	UNID.	NSK/FX205	06	R\$ 1.190,00	R\$ 7.140,00
13	ULTRASSOM de 28Khz com três modos de trabalho, sendo endodontia, periodontia e raspagem. Compacto e com peso máximo de 1,0 quilo. Estrutura construída em material resistente. Acionamentos das funções com apenas um toque e sem necessidade de apertar botões. Deve possuir console com painel de controle totalmente liso, com facilidade de assepsia e impermeável. O Transdutor deve ser construído em Duro-alumínio, iluminação com no mínimo 5 leds, sistema de proteção dos leds visando maior vida útil ao conjunto, removível e autoclavável, suportando até 134°C. Deve possibilitar força de saída de até 2 niltons e potência de até 20W. Acompanha pedal de acionamento equipado a prova de gotejamento. Equipamento montado sobre carro construído em aço maciço com pintura epoxi, com duas prateleiras, dois suportes, equipado com tomadas e toda parte elétrica necessária ao funcionamento, quatro rodízios duplos sendo 2 com travas de segurança. Deve vir acompanhado de sete pontas, uma chave de torque, chave endo, sistema de engates rápidos e reservatório de água, anéis impermeáveis e led. Certificação do INMETRO. Ficha técnica do produto e/ou manual e garantia mínima de 12 meses.	UNID.	DTE/S6 + CART TROLLEY	02	R\$ 4.430,00	8.860,00
					TOTAL	R\$ 79.227,00

assinado eletronicamente

ANDREA PRICILA TEIXEIRA CARVALHO

Secretária Municipal de Saúde

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ANDREA PRICILA TEIXEIRA CARVALHO

SECRETÁRIO MUNICIPAL

SEMSA - SEMSA - PMAV

assinado em 21/01/2026 13:46:00 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 21/01/2026 13:46:00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por CINTIA TEIXEIRA NARLIM (GERENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA/NGFMS - SEMSA - PMAV)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-45Q7F9>